

最大設置台数

テレビドアホン

玄関
1台

室内
2台

(内線通話不可)

JS-12

2年間保証

玄関
モニター

夜も
カラー

ファミリ
コール

※1

プレス
トーク

増設
スピーカー

サイン
ポスト

※1 適合するサインポストはP41でご確認ください。

ワイヤレス子機対応
テレビドアホン

テレビドアホン

セキュリティ対応
テレビドアホン

ワイヤレス
テレビドアホン

家庭用電気錠
システム

スマートフォン
連携

二層システム

テレビドアホン
機能一覧

テレビドアホン
寸法図・仕様

ドアホン

インターホン
関連機器

アパート用
システム

産業・公共施設用
システム

アパート用システム
産業・公共施設用
システム寸法図・仕様

シンプルなテレビドアホン。

JS-12 (オープン価格)

カメラ付玄関子機: JS-DA, モニター付親機: JS-1M-T 各1台セット
POSコード 49 68249 53407 5

3.5型
カラー



カメラ付玄関子機
JS-DA
●スイッチボックス JIS1 個用
●W97×H129×D32.5mm



モニター付親機
JS-1M-T
●AC電源直結式
●スイッチボックス JIS1 個用
●W129×H169×D28mm

夜もカラーで確認

3.5型カラーモニター

夜でもしっかりカラーで確認できます。



3.5型カラー

※画面はイメージです。

上・下・左・右・斜めに調整可能

カメラ角度調節

設置位置に応じてカメラ角度を調整できます。



調節レバーは、
本体裏側にあります。

※角度の調節は玄関子機の背面
からのみとなります。



- カメラ角度
調節レバー
- 1 正面向き
 - 2 下向き 最大15° [1段階]
 - 3 上向き 最大15° [2段階]
 - 4 左向き 最大15° [2段階]
 - 5 右向き 最大15° [2段階]
 - 6 左斜め上向き [1段階]※
 - 7 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像が
ひずむことがあります。

映る範囲 (カメラ前 50cm)

カメラ角度「0°」設定時



増設オプション

モニター付子機




1台まで

モニター付子機
JS-1H-T
(オープン価格)
POSコード
49 68249 53449 5

- AC電源直結式
- スイッチボックス JIS1 個用
- W129×H169×D28mm
- ※内線通話不可

●モニター付子機を増設する場合




呼出音増設スピーカーまたは ワイヤレス呼出システム

▶ P39参照



呼出音増設スピーカー
IER-2
希望小売価格
2,000円(税別)
POSコード
49 68249 04994 4
●スイッチボックス JIS1 個用
●W88×H120×D29mm

または




ワイヤレス呼出システム
FW-TR
(オープン価格)
POSコード 49 68249 27081 2
●アルカリ単3電池×6本(別売)

1台まで

玄関子機の角度調整台

▶ P40参照



カメラ角度
左右調整台
JBW-D
希望小売価格
600円(税別)

- カメラ付玄関子機
の映る範囲を左ま
たは右に15°角度
調整します。
- POSコード
49 68249 51655 2
- スイッチボックス JIS1 個用
- W105×H134×D29mm

※ ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話かとぎれたり、音声伝達のしづらい場合があります。ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工士」の資格が必要です。 ※ モニターのハメコ画面は機能を表示するための画面で実際の映りとは異なります。

JS-12の
仕様書はこちら

検索 アイホン 仕様書

